



Conseils pour la pose et l'entretien

Composition : Nos dalles en grès cérame sont composées d'argile, silice, feldspath et kaolin. Leur cuisson cuit à hautes températures leur confèrent une résistance et une planimétrie exceptionnelle.

Nos dalles sont décorées par un procédé d'impression numérique d'encre pigmentaires, la surface est ensuite polymérisée à chaud (200°).

Utilisation :

Exclusivement réservées à une application murale cuisine, salles de bain, hall, séjour, restaurant, commerce, bureau etc ...

Manipulation : conserver les coins protecteurs durant tout le temps précédent la pose. Ne pas poser d'outils sur les plaques décorées afin de ne pas rayer la surface.

Pose : Ne pas avoir recours à des ventouses. Nous recommandons l'utilisation de colles carrelages à base de ciment. Pour les joints, protéger la surface du carrelage avec un ruban de masquage.

Nos dalles doivent être posées avec un joint de 1mm.

Entretien : Nettoyage avec des détergents neutres et de l'eau, à l'aide d'un chiffon microfibre ou d'une éponge souple. En cas d'utilisation de produits anticalcaires rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas utiliser d'éponges abrasives. Ne pas utiliser de solvants à base d'alcool.

La surface de la dalle décorée étant pratiquement non absorbante, il n'y a aucun besoin de passer ni cire ni produit similaire de protection à base de silicone. Ces produits pourraient créer un film superficiel susceptible de modifier les caractéristiques naturelles du grès cérame.